

Datenblatt Gliedergurte Gruppe 100/200



Gruppe 100



Gruppe 200

Ausführung	Drahtspiralen (flach = Gruppe 100 bzw. rund = Gruppe 200), abwechselnd rechts und links engmaschig geflochten, glatte oder gerippte Querstäbe		
Werkstoffe	Normalstahl (auch verzinkt) Federstahl 1.4016 1.4301 1.4401 1.4541 1.4571 1.4841 1.4864 ...weitere auf Anfrage	Kantenausführung	K = geschweißte Kopfkante S = Schlingenkante Sp = Schlingenkante (verschweißt) Sa = Schlingenkante (abgeflacht) B = Biegekante Ri = Rinnenkante
Temperaturen [°C]	-100 bis 1200	Max. Breite [mm]	5.000

Abmessungen Gruppe 100 [mm]		Abmessungen Gruppe 200 [mm]	
Spiralen (Flachdraht)	1,0 x 0,7 - 6 x 3	Spiralen (Runddraht)	0,7 - 5
Querstäbe Ø	1,2 - 8	Querstäbe Ø	1,2 - 8
Teilung	6 - 63	Teilung	6 - 63

Auszug aus dem Standardprogramm*

Typ	Ø Spirale	Ø Querstab	Teilung
F210	1,0	1,8	10,0
F216	1,2	2,2	16,0
F220	1,2	2,5	20,0
F233	3,1	5,0	33,0
F235	2,5	5,0	35,0
F250,8	5,0	8,0	50,8

* unser Gesamtlieferprogramm können Sie auf www.gurtkonfigurator.de einsehen

